



TBi TIG-teg

Affûteuse pour électrodes tungstène

Spécifications techniques

Électrodes tungstène	Ø 1.6 - 3.2 mm (en fonction du guidage d'électrode)
Angle d'affûtage	15° - 60°, réglable en continu
Ø Disc diamant	50 mm
Ralenti	7.000 min ⁻¹
Puissance	60 Watt
Tension d'alimentation	18 -24 Volt
Alimentation électrique	Système de batteries (non compris dans la livraison)
Température ambiante	+5 à +30 °C
Humidité relative de l'air	Jusqu'à 65 %, sans condensation
Facteur de marche	max. 20 sec. d'affûtage suivies d'une pause d'au moins 15 sec.
Dimensions (L x L x H)	approx. 237 x 76 x 78 mm (selon la plaque d'adaptation de la batterie)
Poids	approx. 0.8 kg (selon la plaque d'adaptation de la batterie)



L'affûteuse d'électrodes tungstène TBI TIG-teg a été conçue pour une utilisation stationnaire ou mobile. Elle permet l'affûtage des électrodes tungstène (Ø 1.6 - 3.2 mm) pour le procédé de soudage TIG.

L'angle d'affûtage réglable en continu de 15 à 60 degrés assure une grande qualité de l'arc électrique grâce à un affûtage longitudinal précis.

Références Commandes

No. d'article	Description
391P001101	TBi TIG-teg adapté à Bosch 18V
391P001102	TBi TIG-teg adapté à Makita 18V
391P001103	TBi TIG-teg adapté à Metabo 18V
391P001104	TBi TIG-teg adapté à DEWALT 18V
391P001105	TBi TIG-teg adapté à Milwaukee 18V
391P002020	TBi TIG-teg disc diamant
391P002021	TBi TIG-teg capuchon poussière d'affûtage
391P002022	TBi TIG-teg contre écrou
391P002023	TBi TIG-teg Guide électrode tungstène Ø 1.6
391P002025	TBi TIG-teg Guide électrode tungstène Ø 2.4
391P002026	TBi TIG-teg Guide électrode tungstène Ø 3.2