



TBi CeraProtect

Anti-proyecciones cerámico libre de siliconas

Libre de silicona y agua

Excelente efecto anti-stick

Incrementa la vida de las toberas

Utilidades

El spray se ha desarrollado específicamente para proteger las toberas de las antorchas de soldadura, herramientas y otras partes de las instalaciones de soldadura contra la adherencia de salpicaduras de metal durante la soldadura. Ofrece una protección fiable para la soldadura MIG manual y soldadura automatizada también en corte de plasma y láser. También es adecuado para su uso en máquinas de soldadura por puntos.

El Tbi ceraProtect aumenta la vida útil de la tobera de gas y consumibles, facilitando la limpieza de estas piezas. Debido a la reducción de la adhesión de las salpicaduras, la protección del gas de protección se mantiene estable.

Muy adecuado para las piezas que serán pintadas o revestidas. Se recomienda una limpieza a fondo de las partes que deben ser recubiertas.



Forma de uso

La temperatura óptima para el uso y el almacenamiento es de entre 10 y 25 ° C. Deje que la antorcha se enfríe antes de aplicar el producto. Nunca rocíe sobre objetos calientes. Pulverizar desde una distancia de unos 15 cm, aplicar con moderación, pero de manera uniforme. Iniciar la soldadura sólo después de una aireación suficiente. Proteja lata de las chispas y salpicaduras. Usar sólo en áreas bien ventiladas.

Información para pedidos

TBi CeraProtect

392P000070

Envase: cajas de 12 botes de 400 ml